

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>Drzwi stalowe wewnętrzne pełne typu MT-D 55-S OPTIMAL STRONG wprowadzane pod nazwą handlową 55 OPTIMAL STRONG</b>
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	<b>Typ: MT-D 55-S/A/S</b>
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	<b>Drzwi do zastosowań podlegającym wymaganiom akustycznym, oszczędności energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania</b>
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o. ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów</b>
5	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	<b>Nie dotyczy</b>
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	<b>System 3</b>
7	Krajowa specyfikacja techniczna:	<b>Nie dotyczy</b>
7a	Polska Norma Wyrobu	<b>Nie dotyczy</b>
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji	<b>Nie dotyczy</b>
7b	Krajowa Ocena Techniczna	<b>Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0125 wydanie 1</b>
	Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej	<b>Instytut Techniki Budowlanej</b>
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu	<b>Nie dotyczy</b>

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odporność na obciążenie statyczne pionowe	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3 wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na wstrząsy	300 cykli [ Klasa 2 i 3 ] wg PN-B-06079:1988	
Trwałość mechaniczna	50 000 cykli wg PN-EN 1191:2013	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2 wg PN-EN 12207:2001	
Izolacyjność akustyczna	Rw- 42 dB wg PN-EN ISO 10140-2:2011	
Klasa odporności na włamanie	Klasa RC3 wg PN-EN 1627	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Specjalista ds. Kontroli Jakości

Jędrzejów 28.07.2022

 .....  


Barbara Baran

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE**

**MARTOM** Sp. z o.o.

 28-300 Jędrzejów; Jasionka 90  
 Regon 291090256; NIP 656-19-16-099  
 tel. 41 387-81-74